

BRILLANT

Kachelofen-Heizeinsatz



BRILLANT Varianten

- 2 Größen:
H2 mit 10 kW Nennwärmeleistung
 (für 33 cm Holzscheitlänge)
H4 mit 14 kW Nennwärmeleistung
 (für 50 cm Holzscheitlänge)
- 3 Fronten:
Guss-Einbaurahmen (E), Guss-Frontplatte und
Edelstahl-Frontplatte mit Röhrtür

BRILLANT Pluspunkte auf einen Blick

- Leistungsfähiger Heizeinsatz mit großer Sichtscheibe für Kaminoptik
- Hochwertiges Gussgerät
- Doppelverglasung
- Türanschlag wechselbar
- Brennstoffe: Scheitholz, Holzbrikett
- Komfortable Einhebelbedienung
- Hochwertige Schamotte im Brennraum
- Hoher Wirkungsgrad
- Energiesparender Betrieb durch Außenluftanschluss
- Besonders schadstoffarme Verbrennung,
BlmSchV: ok!

► Alle BRILLANT Varianten auch als leistungsstarke, wasserführende Geräte erhältlich:
 Siehe **BRILLANT W** Produkt-Info.

BRILLANT Zubehör

- Feuertüreinlage
- Mehr Komfort: elektronische Abbrandsteuerung LEDATRONIC



Einbaurahmen
 Front: B 464 x H 507 mm



Guss-Frontplatte
 Front: B 480 x H 835 mm



Edelstahl-Frontplatte
 Front: B 480 x H 1065 mm



Guss-Frontplatte
 mit Feuertüreinlage

BRILLANT

Kachelofen-Heizeinsatz



		BRILLANT H2 / H2 E	BRILLANT H4 / H4 E
Rohrstutzen Ø mm		Ø 180	Ø 180
Zulassungsgrundlage, bauaufsichtliche Verwendbarkeit		CE-Kennzeichnung gem. DIN EN 13229	
LEISTUNG / TECHNIK bezogen auf die Nennwärmeleistung			
Nennwärmeleistung einschl. Heizkasten	[kW]	10	14
Abgastemperatur nach dem Heizkasten	[°C]	230	240
Abgasmassenstrom	[g/s]	9	14
Mindest- / Maximalförderdruck am Abgasstutzen	[Pa]	12 / 20	
Verbrennungsluftbedarf	[m³/h]	39	53
Wirkungsgrad	[%]	> 80	
Brennstoff		Holz, Holzbrikett	
- Optimale Holzscheitlänge	[cm]	33	50
- Brennstoff-Füllmenge (Nennwärmeleistung / maximal)	[kg]	4 / 8	5,5 / 12
Geeignet für Mehrfachbelegung des Schornsteins		ja	
Erfüllte Verordnungen		1. BImSchV, Aachener, Münchener und Regenburger Brennstoff-VO, sowie Länder-VO Österreich	
Abmessungen			
Höhe des Heizeinsatzes ohne Frontplatte	[mm]	800	800
Breite ohne Einbaurahmen/Frontplatte	[mm]	440	440
Tiefe ab Einbaurahmen/Frontplatte einschl. Rippen und Rollen	[mm]	516 / 591	686 / 761
Maße des Einbaurahmens (B x H)	[mm]	464 x 507	
Maße der Frontplatte (B x H, Guss / Edelstahl mit Röhrtür)	[mm]	480 x 835 / 1065	
Maße der Sichtscheibe (B x H)	[mm]	280 x 320	
Gewicht Heizeinsatz mit Ausmauerung	[kg]	205	290

► Ausführliche Technische Daten und Masszeichnungen unter www.leda.de

LED A
Guss ist Qualität

LED A Werk GmbH & Co. KG | Postfach 1160 | 26761 Leer | Telefon 0491 - 60990 | Telefax 0491 - 6099290 | www.leda.de | info@www.leda.de